

287

2023 11 27

287

—

—

“287 ” “ ”)

999 m³ m³

m

202 1 5 14

(2105-510922-04-01-723720) FGQB-0082

2021 6

2021 11

29

(2021) 18

2022 2 2023 7

91510000206358198 5001P)

16000

284

1.8%

—

(1 140m

VOCs

—

—

1

2

3

30°C

4

(1 600m

5

510900-2023-009-H)

6

COD5

7

(100mm

C15

1.5 JS

@20 1:3

150mm

C30

30

C20

O 100

C15

40

C20

进行防渗处理，满足防渗要求。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，废水处理站出口中 pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日

生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群

均符合《污水综合排放标准》（GB8961-1996）三级标准。

2、噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间等效声级为 64.5dB(A)，夜间等效声级为 56.5dB(A)

均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。


验收监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

行《环境噪声污染防治法》和“三同时”制度。建设单位应严格执行《环境噪声污染防治法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》，在噪声敏感目标处设置噪声监测点，并定期委托有资质的监测单位进行噪声监测。验收监测期间，厂界噪声昼间等效声级为 64.5dB(A)，夜间等效声级为 56.5dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

建设单位应严格执行《环境噪声污染防治法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》，在噪声敏感目标处设置噪声监测点，并定期委托有资质的监测单位进行噪声监测。

建设单位应严格执行《环境噪声污染防治法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》，在噪声敏感目标处设置噪声监测点，并定期委托有资质的监测单位进行噪声监测。

建设单位应严格执行《环境噪声污染防治法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》，在噪声敏感目标处设置噪声监测点，并定期委托有资质的监测单位进行噪声监测。



2、废气

验收监测期间，厂界噪声昼间等效声级为 64.5dB(A)，夜间等效声级为 56.5dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

4、总量控制

本项目废水排放控制指标。

五、验收结论

综上所述，287 白酒库项目执行了环评及批复要求各项环境保护措施及整改方案，整改验收合格。验收监测期间，厂界噪声昼间等效声级为 64.5dB(A)，夜间等效声级为 56.5dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

六、环境保护要求

1、加强废水排放管理，严格执行《污水综合排放标准》（GB8961-1996）三级标准。

2、加强噪声管理，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

七、验收人姓名

验收人姓名（签字）：

验收人姓名（签字）：